

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/belka-oswietleniowa-fluval-led-plant-32w-61-85-cm-p-624.html>



Belka oświetleniowa Fluval LED Plant 32W, 61-85 cm

Cena brutto	739,00 zł
Cena netto	600,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Wysyłka 2-5 dni
Numer katalogowy	fv-5206

Opis produktu

Belka oświetleniowa Fluval LED Plant 32W, 61-85 cm

Fluval LED Plant 32W Spectrum LED jest przeznaczony dla hobbystów, którzy chcą utrzymać dobrze prosperujące akwarium roślinne. Dzięki technologii FluvalSmart App, lampa oferuje wiele konfigurowalnych opcji kontrolowanych za pomocą Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

Oświetlenie LED można łatwo zainstalować w istniejące belki świetlne T5/T8 lub może działać jako samodzielna lampa w akwarium lub nad nim. Do montażu w oprawie T5/T8 służy zestaw adapterów, który należy zamówić oddzielnie. Zestaw akcesoriów do zawieszenia nad akwarium (lampa wisząca) jest również dostępny osobno.

Dzięki technologii Fluval Smart App możesz ustawiać i kontrolować różne efekty świetlne z urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu). Obejmuje to sterowanie spektrum kolorów utworzone przez 6 unikalnych fal pasma LED, które sprzyjają silnemu wzrostowi roślin. Programowalny 24-godzinny cykl oświetlenia zapewnia prawdziwie naturalny efekt dzięki stopniowaniu pór dnia jak wschód, południe, zachód i nocne oświetlenie. Nawet bez smartfona lub tabletu możesz ręcznie sterować Fluval Plant LED za pomocą pokrętła (włączanie/wyłączanie, oświetlenie nocne i ściemnianie).

Za pomocą tej lampy można niezależnie kontrolować każdy kolor z osobna, tym samym dopasować go do swoich potrzeb oświetleniowych. Dostępnych jest 6 unikalnych fal pasma (460 nm, 480 nm, 3000 K, 6000 K, 15 000 K, różowy) dla uzyskania pełnego widma i niezależnej kontroli koloru.

Wstępnie ustawione siedliska

Dla wygody wybierz jedną z trzech wstępnie ustawionych konfiguracji oświetlenia:

Jezioro Malawi
Tropikalna rzeka
Kolor wzmocniony

Nowa generacja diod LED H.T.E (High Thermal Efficiency) działa w wyższej temperaturze roboczej, zapewniając lepszą długotrwałą moc świetlną i wydajność spektralną. Całkowicie zamknięta aluminiowa obudowa zapewnia efektywne przenoszenie ciepła i lepszą ochronę przed wnikaniem wody i wilgoci.

Wiodąca w branży klasa wodoszczelności IP67 — światło można zamontować bezpośrednio nad powierzchnią wody, aby uzyskać większą penetrację światła. Sprytna konstrukcja, lżejsza, płaska aluminiowa obudowa o wysokości zaledwie 17 mm i szerokości 65 mm pozwoliła zredukować wagę oprawy o 50%.

Pełne pokrycie

Każda pojedyncza dioda LED rzuca światło pod kątem 120°, zapewniając szersze, jednolite oświetlenie bez martwych punktów.

Dane techniczne:

Wymiary: 61 - 85 cm

Ilość diod: 168
Moc: 32W
Lumenów: 2350 lm
Barwa: 3000 - 25 000 K
Żywotność: 50 000 godzin