Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/filtr-juwel-bioflow-l-1000-lh-p-1026.html



Filtr Juwel Bioflow L, 1000 l/h

Cena	**504,00 zł**
Numer katalogowy	**201-uniw**
Kod producenta	**4022573870602**
Pojemność	**8 litrów**
Moc	**8W**
Typ	**Kominowy**
Wymiary	**20 x 13,2 x 53,2 cm**
Kod produktu	**87060**
Rodzaj	**Biologiczny**
Waga	**2,504 kg**

Opis produktu

Filtr Bioflow L marki JUWEL z pompą o wydajności 1000 l/h

- Filtr Bioflow L marki JUWEL jest wysoce skutecznym, biologicznym systemem filtracyjnym, którego elementy zostały doskonale do siebie dobrane.
- Dzięki zainstalowaniu filtra wewnątrz akwarium zbyteczne stają się połączenia wężami i zapobiega się wszelkiego rodzaju nieszczelnościom. Wydajność pompy nie jest redukowana przez złączki węży, rury ssące itp.
- Pompa jest tak skonstruowana pod kątem wydajności, że zagwarantowane jest optymalne filtrowanie biologiczne dzięki odpowiedniemu przepływowi przez materiał filtrujący.
- Konstrukcja systemu filtracyjnego umożliwia szybki dostęp do poszczególnych elementów, jak pompa i wkłady filtracyjne, co zapewnia wygodne czyszczenie i łatwą konserwację filtra.
- Ponadto filtr Bioflow L marki JUWEL oferuje możliwość zintegrowania grzałki Juwel AquaHeat Pro 200W (opcjonalnie do nabycia).

Charakterystyka produktu:

- biologiczny filtr wewnętrzny
- łatwa i prosta obsługa
- odpowiedni dla zbiorników o pojemności do 400 litrów
- wymiary: 20 x 13,2 x 53,2 cm
- objętość komory filtra: 8 L
- niski pobór energii przez pompę: jedynie 8 W/h
- kompletny zestaw (pompa, wkłady filtracyjne, klej do montażu) gotowy do uruchomienia
- kompatybilny z opcjonalną grzałką Juwel AquaHeat Pro 200W (osobny produkt)
- długość kabla zasilającego: 238 cm
- waga: 2,205 kg (2,504 kg z opakowaniem)
- standardowo znajduje się w zestawach Juwel: Rio 350, Vision 260

W skład systemu filtracyjnego Bioflow L marki JUWEL wchodzą:

- pompa Juwel Eccoflow 1000 o przepływie wody 1000l/h i poborze mocy 8 W/h
- obudowa filtra z uchwytem do mocowania grzałki (grzałka AquaHeat Pro 200W opcjonalnie do nabycia)
- 3 wkłady bioPad L - biała włóknina filtracyjna, pełniąca rolę mechanicznego filtru wstępnego
- 1x bioCarb L - gąbka węglowa która absorbuje związki zapachowe i mętność, a także związki toksyczne, pozostawiając krystalicznie czystą wodę. W ten sposób działa jako filtr chemiczny.
- 1x Nitrax L - biologiczne medium filtracyjne zawierające specjalistyczne mikroorganizmy rozkładające trujące substancje (amon/azotyny) w akwarium, zmniejszając w ten sposób ryzyko śmiertelności ryb. Co więcej, Nitrax zmniejsza wzrost glonów poprzez tlenowy rozkład azotanów, wspierając w ten sposób witalność ryb.

- 2x bioPlus fine L - wkład używany z myślą o filtracji biologicznej w strefie aerobowej o niskiej zawartości tlenu - siedlisko kultur bakterii w zbiorniku.
- 1x bioPlus coarse L - gąbka o grubych porach, również istotne siedlisko bakterii i wsparcie biologicznej filtracji
- klej Juwel Conexo do montażu, bezpieczny dla ryb i roślin
- dysza wylotu pompy, dzięki której można ustawić kierunek wylotu strumienia wody
- czyścik do pompy, pomagający utrzymać czystość pompy i usuwać potencjalne zanieczyszczenia
- dwa koszyki na wkłady - dzięki nim można jednym ruchem ręki wyciągnąć wszystkie wkłady, co znakomicie ułatwia obsługę

Najwyższej jakości materiały filtracyjne

Każdy system Bioflow jest wyposażony w najwyższej jakości materiały filtracyjne (numery odpowiadają wkładom na zdjęciu):

- **bioPad (1)** zbiera gruboziarniste cząstki brudu w wodzie, a tym samym służy jako mechaniczny filtr wstępny.
- **bioCarb (2)** absorbuje związki zapachowe i mętność oraz związki toksyczne, pozostawiając czystą, krystaliczną wodę. W ten sposób działa jako filtr chemiczny.
- opcjonalnie **Carbax (3)**: doskonałe właściwości absorpcyjne **Carbax** trwale i szybko wiążą przebarwienia, zapachy i substancje toksyczne oraz zapewniają krystalicznie czystą wodę.
- **Nitrax (4)** jest biologicznym filtrem zawierającym specjalistyczne mikroorganizmy do rozkładania trujących substancji metabolicznych (amoniak / azotan) w akwarium, zmniejszając tym samym ryzyko śmiertelności ryb. Co więcej, Nitrax zmniejsza wzrost glonów poprzez beztlenowe rozbijanie azotanów, wspomagając w ten sposób żywotność ryb.
- **bioPlus coarse (5)** jest stosowany do mechanicznego filtrowania i ułatwia bakteriom ustabilizować się w strefie aerobowej.
- opcjonalnie: **(6) Cirax** / **Phorax** / **Amorax**
- **Cirax** jest organicznym ośrodkiem filtrującym, który zapewnia optymalne warunki dla uzdatniających bakterie, dzięki dużej, bardzo porowatej powierzchni.
- **Phorax** jest bardzo skutecznym środkiem filtrującym stosowanym do rozbicia fosforanów w akwarium.
- **Amorax** jest środkiem stosowanym do usuwania amoniaku.
- **bioPlus fine (7)** jest stosowany głównie do biologicznego filtrowania w strefie beztlenowej.

Duża pojemność filtra i łatwa pielęgnacja

System filtracyjny Bioflow wyróżnia się dużą pojemnością filtra. Zapewnia to dużo miejsca na doskonałe mechaniczne, chemiczne i biologiczne filtrowanie oraz zapewnia długą żywotność filtra. Jego konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do pompy i grzałki, a stosowanie specjalnych materiałów filtracyjnych ułatwia wyjmowanie i czyszczenie filtra.

Zastosowanie dwustopniowego systemu filtracji

Wyjątkowa zasada dwustopniowego systemu filtracji Bioflow pozwala na uzyskanie różnych prędkości przepływu wody, co pozwala otrzymać wyjątkowo wysoką wydajność. Do mechanicznego i chemicznego filtrowania w górnej części filtra stosuje się względnie szybką prędkość przepływu wody, natomiast w dolnej części filtra stosuje się niższą prędkość przepływu, aby zapewnić optymalny rozwój bakterii beztlenowych, które są niezbędne do biologicznego filtrowania.

Idealny przepływ i zintegrowana grzałka

Filtry Bioflow są wyposażone w wydajną, cichą pompę cyrkulacyjną Juwel Eccoflow, o wydajności dostosowanej do wielkości systemu filtracyjnego. Filtry Bioflow są również kompatybilne z grzałkami JUWEL AquaHeat Pro, które są osadzone w obiegu wody, zapewniając równomierne rozprowadzanie ciepła wewnątrz akwarium.

Po pierwsze bezpieczeństwo - woda powinna pozostać w akwarium!

System filtracji Bioflow nie jest oparty na połączeniach wężowych, które mogą zmniejszyć wydajność, co często prowadzi do wycieków. System Bioflow jest najbezpieczniejszym sposobem filtrowania wody w akwarium.