Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/filtr-juwel-bioflow-super-300-lh-p-1024.html



Filtr Juwel Bioflow Super, 300 l/h

Cena	**225,00 zł**
Numer katalogowy	**199-uniw**
Kod producenta	**4022573870404**
Moc	**4,4W**
Typ	**Kominowy**
Wymiary	**10,5 x 10,2 x 33,9 cm**
Pojemność	**1,5 L**
Kod produktu	**87040**
Rodzaj	**Biologiczny**
Wydajność	**300 l/h**
Waga	**1,14 kg**

Opis produktu

Filtr Bioflow Super marki JUWEL

- Filtr Bioflow Super marki JUWEL jest wysoce skutecznym, biologicznym systemem filtracyjnym, którego elementy zostały doskonale do siebie dobrane.
- Dzięki zainstalowaniu filtra wewnątrz akwarium zbyteczne stają się połączenia wężami i zapobiega się wszelkiego rodzaju nieszczelnościom. Wydajność pompy nie jest redukowana przez złączki węży, rury ssące itp.
- Pompa jest tak skonstruowana pod kątem wydajności, że zagwarantowane jest optymalne filtrowanie biologiczne dzięki odpowiedniemu przepływowi przez materiał filtrujący.
- Konstrukcja systemu filtracyjnego umożliwia szybki dostęp do poszczególnych elementów, jak pompa i wkłady filtracyjne, co zapewnia wygodne czyszczenie i łatwą konserwację filtra.
- Ponadto filtr Bioflow Super marki JUWEL oferuje możliwość zintegrowania grzałki Juwel AquaHeat Pro 100W (opcjonalnie do nabycia).

Charakterystyka produktu:

- biologiczny filtr wewnętrzny
- łatwa i prosta obsługa
- odpowiedni dla zbiorników o pojemności do 150 litrów
- odpowiedni dla zbiorników o wysokości ok 35 cm
- objętość komory filtra: 1,5 L
- niski pobór energii przez pompę: jedynie 4,4 W/h
- kompletny zestaw (pompa, wkłady filtracyjne, klej do montażu) gotowy do uruchomienia
- kompatybilny z opcjonalną grzałką Juwel AquaHeat Pro 100W (osobny produkt)
- długość kabla zasilającego: 143 cm
- standardowo znajduje się w zestawach Juwel Primo LED 70 2.0, Primo LED 110

Filtr Bioflow Super marki JUWEL składa się z:

- pompy Juwel Eccoflow 300 o przepływie wody 300l/h i poborze mocy 4,4 W
- obudowy filtra z uchwytem do mocowania grzałki (grzałka AquaHeat Pro 100W opcjonalnie do nabycia)
- bioPad S - biała włóknina filtracyjna, pełniąca rolę mechanicznego filtru wstępnego
- bioCarb S - gąbka węglowa która absorbuje związki zapachowe i mętność, a także związki toksyczne, pozostawiając krystalicznie czystą wodę. W ten sposób działa jako filtr chemiczny.
- Nitrax M - biologiczne medium filtracyjne zawierające specjalistyczne mikroorganizmy rozkładające trujące substancje (amon/azotyny) w akwarium, zmniejszając w ten sposób ryzyko śmiertelności ryb. Co więcej, Nitrax zmniejsza wzrost glonów poprzez tlenowy rozkład azotanów, wspierając w ten sposób witalność ryb.

- bioPlus fine M - wkład używany z myślą o filtracji biologicznej w strefie aerobowej o niskiej zawartości tlenu - główne siedlisko kultur bakterii w zbiorniku.
- kleju Juwel Conexo do montażu, bezpiecznego dla ryb i roślin
- dyszy wylotu pompy, dzięki której można ustawić kierunek wylotu strumienia wody
- czyścika do pompy, pomagającemu utrzymać czystość pompy i usuwać potencjalne zanieczyszczenia
- koszyczka na wkłady - dzięki niemu można jednym ruchem ręki wyciągnąć wszystkie wkłady, co znakomicie ułatwia wymianę

Zasada prądu bipolarnego umożliwia osiągnięcie różnych prędkości przepływu w filtrze Bioflow Super. Do mechanicznego i chemicznego filtrowania w górnej części filtra stosuje się względnie szybką prędkość przepływu. Natomiast w dolnej części filtra stosuje się niższą prędkość przepływu, aby zapewnić optymalny rozwój bakterii beztlenowych, które są niezbędne do biologicznej filtracji. Bioflow Super wyposażony jest w wydajną pompę Eccoflow 300 l / h.