

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/filtr-juwel-bioflow-super-300-lh-p-1024.html>



Filtr Juwel Bioflow Super, 300 l/h

Cena	225,00 zł
Numer katalogowy	199-uniw
Kod producenta	4022573870404
Pojemność	1,5 L
Moc	4,4W
Typ	Kominowy
Wymiary	10,5 x 10,2 x 33,9 cm
Kod produktu	87040
Rodzaj	Biologiczny
Wydajność	300 l/h
Waga	1,14 kg

Opis produktu

Filtr Bioflow Super marki JUWEL

- Filtr Bioflow Super marki JUWEL jest wysoce skutecznym, biologicznym systemem filtracyjnym, którego elementy zostały doskonale do siebie dobrane.
- Dzięki zainstalowaniu filtra wewnątrz akwarium zbyteczne stają się połączenia węzami i zapobiega się wszelkiego rodzaju nieszczelnościom. Wydajność pompy nie jest redukowana przez złączki węży, rury ssące itp.
- Pompa jest tak skonstruowana pod kątem wydajności, że zagwarantowane jest optymalne filtrowanie biologiczne dzięki odpowiedniemu przepływowi przez materiał filtrujący.
- Konstrukcja systemu filtracyjnego umożliwia szybki dostęp do poszczególnych elementów, jak pompa i wkłady filtracyjne, co zapewnia wygodne czyszczenie i łatwą konserwację filtra.
- Ponadto filtr Bioflow Super marki JUWEL oferuje możliwość zintegrowania grzałki Juwel AquaHeat Pro 100W ([opcjonalnie do nabycia](#)).

Charakterystyka produktu:

- biologiczny filtr wewnętrzny
- łatwa i prosta obsługa
- odpowiedni dla zbiorników o pojemności do 150 litrów
- odpowiedni dla zbiorników o wysokości ok 35 cm
- objętość komory filtra: 1,5 L
- niski pobór energii przez pompę: jedynie 4,4 W/h
- kompletny zestaw (pompa, wkłady filtracyjne, klej do montażu) gotowy do uruchomienia
- kompatybilny z opcjonalną grzałką [Juwel AquaHeat Pro 100W](#) (osobny produkt)
- długość kabla zasilającego: 143 cm
- standardowo znajduje się w zestawach Juwel Primo LED 70 2.0, Primo LED 110

Filtr Bioflow Super marki JUWEL składa się z:

- pompy Juwel EccoFlow 300 o przepływie wody 300l/h i poborze mocy 4,4 W
- obudowy filtra z uchwytem do mocowania grzałki (grzałka [AquaHeat Pro 100W](#) opcjonalnie do nabycia)
- [bioPad S](#) - biała włóknina filtracyjna, pełniąca rolę mechanicznego filtra wstępnego
- [bioCarb S](#) - gąbka węglowa która absorbuje związki zapachowe i mętność, a także związki toksyczne, pozostawiając krystalicznie czystą wodę. W ten sposób działa jako filtr chemiczny.
- [Nitrox M](#) - biologiczne medium filtracyjne zawierające specjalistyczne mikroorganizmy rozkładające trujące substancje (amon/azotyny) w akwarium, zmniejszając w ten sposób ryzyko śmiertelności ryb. Co więcej, Nitrox zmniejsza wzrost glonów poprzez tlenowy rozkład azotanów, wspierając w ten sposób vitalność ryb.

-
- [bioPlus fine M](#) - wkład używany z myślą o filtracji biologicznej w strefie aerobowej o niskiej zawartości tlenu - główne siedlisko kultur bakterii w zbiorniku.
 - kleju Juwel Conexo do montażu, bezpiecznego dla ryb i roślin
 - dyszy wylotu pompy, dzięki której można ustawić kierunek wylotu strumienia wody
 - czyścika do pompy, pomagającemu utrzymać czystość pompy i usuwać potencjalne zanieczyszczenia
 - koszyczka na wkłady - dzięki niemu można jednym ruchem ręki wyciągnąć wszystkie wkłady, co znakomicie ułatwia wymianę

Zasada prądu bipolarnego umożliwia osiągnięcie różnych prędkości przepływu w filtrze Bioflow Super. Do mechanicznego i chemicznego filtrowania w górnej części filtra stosuje się względnie szybką prędkość przepływu. Natomiast w dolnej części filtra stosuje się niższą prędkość przepływu, aby zapewnić optymalny rozwój bakterii beztlenowych, które są niezbędne do biologicznej filtracji. Bioflow Super wyposażony jest w wydajną pompę Eccoflow 300 l / h.