Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:08

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/grzalka-aquat-25w-happet-do-akwarium-o-pojemnosci-10-25-l-p-270.html



Grzałka AquaT 25W Happet do akwarium o pojemności 10-25 l

Cena	**58,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Grzałka AquaT 25W Happet do akwarium o pojemności 10-25 l

Grzałka Happet 25w z serii AquaT to seria grzałek z termostatem, wyposażona w czytelny system regulacji temperatury - przy pomocy pokrętła znajdującego się na górze grzałki ustawisz pożądaną temperaturę. Grzałka posiada diodę kontrolną, która informuje cię o aktualnej pracy urządzenia.

Dzięki prostemu funkcjonowaniu grzałki oszczędzisz czas i energię, żebyś mógł być spokojny o bezpieczeństwo twojego akwarium.

- sprawdzony produkt - polecana przez naszych klientów, od lat utrzymuje się na liście bestsellerów Happet
- świetna dla początkujących - proste funkcjonowanie i czytelny wskaźnik temperatury zapewniają łatwość użytkowania
- łatwy montaż - nie musisz długo myśleć i kombinować, nasza grzałka wyposażona jest w przyssawki, które wystarczy zamontować na ściance akwarium
- wybór na lata - właściwy dobór materiałów i wysoka klasa wodoszczelności pozwolą ci na długie, bezproblemowe użytkowanie
- dopasowana do twojego akwarium - *grzałka AquaT* występuje w kilku wariantach, żebyś mógł wybrać dokładnie to, czego potrzebujesz

Żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie grzałki, umieść ją obok filtra, który rozprowadzi podgrzaną wodę.

Moc: 25 W
Wielkość: 23 cm
Rozmiar akwarium: 10-50 L

Instrukcja:

- Grzałkę zanurz w wodzie i przytwierdź do ściany akwarium przy wylocie wody z filtra
- Za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej części grzałki wybierz odpowiednią temperaturę
- Co 15 minut odczytuj ze skali termometra temperaturę wody, do momentu aż osiągnie ona pożądaną wartość
- W razie potrzeby skoryguj wartość temperatury, na skali grzałki

Uwaga!
Temperatura ustawiona na grzałce może nieznacznie różnić się od rzeczywistej, wskazywanej przez termometr. W razie rozbieżności wartość należy skorygować i kontrolować temperaturę termometrem.