Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:08

Link do produktu: https://www.akwareks.pl/skylight-entriq-f6xl150-lampa-80w-z-wifi-do-akwarium-150-165cm-p-855.html



Skylight ENTRIQ F6XL.150 – lampa 80W z WiFi do akwarium 150-165cm

Cena	**1 540,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Wysyłka 2-5 dni**

Opis produktu

Skylight ENTRIQ F6XL.150 – lampa 80W z WiFi do akwarium 150-165cm

Profesjonalne oświetlenie WiFi LED 80W do akwarium 150–165 cm150Skylight ENTRIQ F6XL.150

Poznaj Skylight ENTRIQ F6XL.150, nowoczesną lampę LED o mocy 80W stworzoną z myślą o najbardziej wymagających akwarystach. Ten inteligentny system oświetleniowy z WiFi to doskonały wybór do akwarium o długości 150–165 cm – zarówno dla zbiorników roślinnych, jak i akwariów typu aquascaping.
Zaprojektowana z precyzją i pasją przez markę Skylight, ENTRIQ F6XL oferuje realistyczne odwzorowanie światła dziennego, w pełni programowalne spektrum światła, a także zdalne sterowanie przez aplikację mobilną. Dzięki technologii WiFi Smart Control, możesz zarządzać harmonogramem oświetlenia z dowolnego miejsca na świecie.

Cechy i korzyści Skylight ENTRIQ F6XL.150:

 80W mocy – idealne natężenie światła dla wymagających roślin i intensywnej barwy ryb
 Regulowane spektrum i jasność – perfekcyjne odwzorowanie wschodów, zachodów słońca i światła dziennego
 Zintegrowane WiFi – zdalna kontrola z poziomu aplikacji Skylight App
 Bezramkowy, nowoczesny design – minimalistyczna estetyka, która harmonizuje z akwarium
 Cicha praca i pasywne chłodzenie – brak wentylatorów, brak hałasu
 Łatwy montaż – regulowane uchwyty do akwarium o długości od 150 do 165 cm

Zastosowanie:
Akwaria roślinne (Nature, Dutch Style)
Zbiorniki aquascapingowe
lampa do akwariów towarzyskich i biotopowych
Wystawy i akwaria pokazowe

Dane techniczne:
Model: Skylight ENTRIQ F6XL.150
Moc: 80 W
Długość akwarium: 150–165 cm
Temperatura barwowa: 2 700–9 000 K (programowalna)
Strumień świetlny: do 9 200 lm
Sterowanie: WiFi (aplikacja mobilna Skylight)
Wymiary lampy: 1470 x 110 x 12 mm
Zasilanie: 24 V DC (zasilacz w zestawie)
Klasa szczelności: IP20
Montaż: regulowane uchwyty boczne
Żywotność diod LED: 50 000 godzin
Chłodzenie pasywne (bezgłośne)